

Technisches Datenblatt Riedl-HomeLift Compact

Standardmaße

Plattformgröße	800 x 1080 mm
Schacht-Außenmaß	880 x 1340 mm *
Deckendurchbruch	910 x 1370 mm *
Schachttüren	800 x 2000 mm als Drehtüren
Schachtgrube	mind. 50 mm oder Rampe
Schachtkopf	2300 mm
Förderhöhe	350 bis max. 12000 mm
Haltestellen	max. 6
Anzahl der Türen	max. 3 pro Haltestelle

Andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar

* bei übereck abweichend

Schachtverkleidung

Vorgefertigte Stahlpaneele, 25 mm, Fertiglackierung RAL 9016 verkehrsweiß

Optional

RAL-Farbtönen nach Wahl

Verglasung mit Sicherheitsglas-Paneelen

Technische Angaben

CE-Konformität

Baumusterprüfbescheinigung

Erfüllung der Bestimmungen nach Maschinenrichtlinie

Tragfähigkeit

250 kg

Geschwindigkeit

0.15 m/sec.

Antriebssystem

Selbsthemmend, Spindel/Mutterverband

Gewinde TR 40 x 7 mm

Motor

1.1 kW, 4.8 A, frequenzgeregelt

Elektr. Anschluss

230 V / 50 Hz, 16 A träge

Bedienung

„Totmann“-Steuerung mit Großflächentaster
abschaltbar über Schlüsselschalter

Beispielzeichnung TYP 4000

