

Der passende Unterfluraufzug für jeden Transport

Robust, platzsparend und nahezu unsichtbar: Unsere leistungsstarken Unterfluraufzüge meistern den Warentransport zwischen zwei Geschossen mit Leichtigkeit



„Riedl Unterfluraufzüge: Gütertransport von höchster Güte“

Ob Container, Kisten oder Paletten – ein Güteraufzug transportiert selbst schwere Waren von einem Geschoss ins andere. Beliebt sind die Riedl Unterfluraufzüge, denn sie besitzen eine betretbare Schachtabdeckung, die den oberen Abschluss des Aufzugs bildet, und fügen sich damit nahezu unsichtbar in eine Halle oder einen Werkraum ein. Diese Lösung ist vor allem in Einbausituationen gefragt, in denen auf der obersten Position kein Schacht vorhanden ist oder sein darf. Der Schachtabschluss, der sogenannte Baldachin, hebt sich während der Fahrt sowie zur Beladung des Fahrkorbs nach oben.

Unterfluraufzug ist nicht gleich Unterfluraufzug. Gemeinsam ist allen Modellen die im geschlossenen Zustand begehbare Schachtabdeckung, der hydraulische Antrieb und die robuste schwere Ausführung mit an die Anwendung angepassten Schwellen für die Schachttüren. Spielraum gibt es hinsichtlich der folgenden Punkte:

Fakten



Tragkraft:
500 bis 5 000 kg



Geschwindigkeit:
0,15 – 0,3 m/s



Förderhöhe:
von 2,5 bis 12 m



Kabine:
ja



Schachttüre(n):
Schiebe- oder Drehtüren

- Individuelle Grundrissvarianten
- Freie Wahl der Schachtabdeckung (Dach oder Deckel)
- Drehtüren als Schachttüren und ohne Kabinenabschluss (Standard)
- Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- Ausführungen für manuelle oder automatisierte Beladung, Beladung mit Stapler oder Handhubwagen
- Geschwindigkeiten von bis zu 0,15 m/s (inklusive Personenbeförderung)
- Bei zwei Haltestellen: Anholung aus dem Boden nur von oben per Totmann-Steuerung
Konstruktion mit oder ohne Maschinenraum
- Bei mehr als 2 Haltestellen: Anhol- und Sendesteuerung zwischen den unteren Haltestellen
von der jeweiligen Haltestelle aus